

Dør manual - sikkerhedsdør

Såfremt den enkelte ejer ønsker at skifte egen indgangsdør, kan dette gøres ud fra nedenstående retningslinjer. Tænk over, at en sikkerhedsdør er svær/umulig at komme ind ad i en nødsituation - tag højde for det.

Døren skal design- og målmæssigt være en tro kopi af den bestående dør. Vær opmærksom på, at der er forskel på dørene i Strandborg - leverandøren skal derfor tage mål i hvert enkelt tilfælde.

- Brevsprække udelades
- Dørspion er OK
- Glaspartiet i døren kan erstattes af træ, men i samme mønster
- Døren skal vende ind mod lejligheden
- Frit valg af leverandør
- Frit valg mellem træ- eller ståldør (med udvendig side af træ)
- Udvendig side skal altid være af træ - frit valg på inderside - på inderside kan også vælges en glat overflade
- Alle udvendige metaldele af messing (mat er pæneste, men koordiner med naboen)
- Udvendig farve: RAL 9010
- Det er op til ejer at sikre, at døren overholder de gængse standarder og har det rette udseende og mål
- Døren skal godkendes af bestyrelsen inden opsætning. Ansøgning inkl. tegninger etc. sendes til bestyrelsen. Forkerte døre forlanges skiftet af bestyrelsen
- Alle evt. skader på ejendommen og evt. udgifter til bestyrelsens rådgivere betales af ejeren
- Vær opmærksom på, om der løber fælles elledninger etc. langs med dørkarmen inden arbejdet begyndes
- Der er ingen designkrav til køkkendøren - farven skal være RAL 7035, Lys grå